

PERFORMANS BEYANI

Beyan No: MICIRTAŞ 03

- 1.Ürün Tipi Kimlik Kodu : Doğal Agregat
2.Kullanım Amacı/Amaçları : Hazır Beton bileşeni olarak
3.Firma Adı / Adresi : MICIRTAŞ İNŞAAT MAD. TAAH. VE TİC. A.Ş.
Emlakdere Mah. Emlakdere Cad. No: 160 Yunusemre / Manisa
4.Üretici Firma Adı / Adresi : MICIRTAŞ İNŞAAT MAD. TAAH. VE TİC. A.Ş.
Emlakdere Mah. Emlakdere Cad. No: 160 Yunusemre / Manisa
5. AB Yetkili 5.AB YetkiliTemsilci Adı / Adresi : ---
6.Performansın Doğrulanması Sistemi : SİSTEM 2+
7.İlgili Yönetmelik : 305/2011 – YAPI MALZEMELERİ TÜZÜĞÜ
8.İlgili Standart : EN 13242:2002+A1:2007
9. Onaylanmış Kuruluş Adı ve No : ALBA AKADEMİ - 3016
10. FUK Belge No : 3016 – CPR – 114803/00
11.Performans Beyanları : Yunusemre-Manisa-Emlakdere Mah. Emlakdere Cad.
No:160 da üretilen Petrografik Tanımlaması
DOLOMITİK KİREÇTAŞI olan

Temel Özellikler	Performans				Tolerans	Deney Standardı
Tane Büyüklüğü	0/22,4 mm	0/40 mm	0/63 mm	22,4/63 mm	-	TS EN 13242+A1:2007
Tane Sınıfı Kat.	GA85 GTA 25	GA85 GTA 25	GA85 GTA 25	GC 85/15 GTC 25/15	-	
Tane Yoğunluğu (mg/m3)	pa=2,73 prd=2,62 pssd=2,66	pa=2,68 prd=2,60 pssd=2,63	pa=2,68 prd=2,62 pssd=2,64	pa=2,71 prd=2,67 pssd=2,69	±0,25	TS EN 1097-6
Su Emme Oranı	% 1,54	% 1,14	% 0,84	% 0,58	Max 2	TS EN 1097-6
Çok İnce Malz.Muht.	F7	F3	F3	F2	-	TS EN 933-1
Çok İnce Malz. Kalitesi	MB 2,0 (Max)	MB 2,0 (Max)	MB 2,0 (Max)	-	Max 2	TS EN 933-9
Parçalanma Direnci	LA30	LA30	LA30	LA30	-	TS EN 1097-2
İri Agregaların Aşınmaya Karşı Direnci	MDE 20	MDE 20	MDE 20	MDE 20	-	TS EN 1097-1
Asitte Çöz. Sülf. Kat.	AS0,2	AS0,2	AS0,2	AS0,2	-	TS EN 1744-1
İri Agregaların Donma Çözülme Etkisine Karşı Direnci	MS 18	MS 18	MS 18	MS 18	-	TS EN 1367-2
Şekil İnd. Kategorisi	SI 20	SI 20	SI 20	SI 20	-	TS EN 933-4
Toplam Kükürt Muhtevası	S 1	S 1	S 1	S 1	-	TS EN 932-3
Karşılaştırmalı mukavemet deneyi - Katılma süresi	% 4,00 / 30 dk.	% 4,00 / 30 dk.	% 4,00 / 30 dk.	% 4,00 / 30 dk.	Max %20 / 120dk	TS EN 1744-1
Petrografik Tanımlama	Kireçtaşı	Kireçtaşı	Kireçtaşı	Kireçtaşı	-	TS EN 932-3

Madde 1 de tanımlanmış olan Ürünün Performans Özelliklerinin Madde 11 de belirtilmiş olan değerlere uygun olduğunu beyan ve taahhüt ederiz,

Yukarıda verilmiş olan Performans değerleri beyanları Madde 3 te verilmiş olan firmanın sorumluluğundadır.

İmza

Manisa, 01.08.2025