PERFORMANS BEYANI

Beyan No: EN 12620/PB 01-2026

1.Ürün Tipi Kimlik Kodu : **0/4 – 4/11,2 – 11,2/22,4 Beton Agregaları**
2.Kullanım Amacı/Amaçları : **Hazır Beton bileşeni olarak**
3.İmalatçı Adı / Adresi : **MICIRTAŞ İNŞAAT MAD. TAAH. VE TİC. A.Ş.**
Merkez Adresi: EMLAKDERE MAH. EMLAKDERE CAD. NO: 160 - İÇ KAPI NO: - YUNUSEMRE/ MANİSA
Üretim Tesisi Adresi: Emlakdere Mahallesi Kersen Mevkii Yunusemre / MANİSA
4.Yetkili Temsilci Adı / Adresi: -
5.Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve
Doğrulanması Sistemi / Sistemleri : **SİSTEM 2+**
6.Uyumlaştırılmış Standart / Yayın Tarihi : **TS 706 EN 12620/Nisan 2009**
Onaylanmış Kuruluş / Kimlik Numarası : **RMC / NB.3136**
Fabrika Üretim Kontrolü Belge No : **3136 – CPR – RMC067/01**
7.Beyan Edilen Performanslar :

Temel Özellikler	Performans			Tolerans	Deney Standardı
Tane Büyüklüğü	**0/4 mm**	**4/11,2 mm**	**11,2/22,4 mm**	-	TS 706 EN 12620
Tane Sınıfı Kat.	**GF 85**	**GC 85/20**	**GC 85/20**	-	
Tane Yoğunluğu (Mg/m3)	ρa=2,66 ρrd=2,57 ρssd=2,62	ρa=2,65 ρrd=2,63 ρssd=2,64	ρa=2,67 ρrd=2,65 ρssd=2,66	±0,20	TS EN 1097-6
Su Emme Oranı	%1,31	% 0,38	% 0,30	Max 2	TS EN 1097-6
Çok İnce Malz.Muht.	f 16	f 1,5	f 1,5	-	TS EN 933-1
Çok İnce Malz. Kalitesi	MB 0,25	---	---	Max 2	TS EN 933-9
Parçalanma Direnci	---	LA 30	LA 30	-	TS EN 1097-2
Klorür İçeriği	% 0,00328	% 0,00310	% 0,00310	Max 0,01	TS EN 1744-1
Asitte Çöz. Sülf. Kat.	AS0,2	AS0,2	AS0,2	-	TS EN 1744-1
Donma-Çöz. Dayanımı	---	MS18	MS18	-	TS EN 1367-2
İri Agreganın tane şekli	---	FI15	FI15	-	
Toplam Kükürt İçeriği	% 0,0453	% 0,0453	% 0,0453	Max 0,1	TS EN 1744-1
Hacim Kararlılığı - Kuruma Büzülmesi Değeri	% 0,039	% 0,039	% 0,039	Max 0,075	TS EN 1367-4
İri agregaların aşınmaya karşı direnci	-	MDE15	MDE15	-	TS EN 1097-1
Karşılaştırmalı mukavemet deneyi - Katılaşma süresi	% 3,84/ 30 dk.	% 3,84/ 30 dk.	% 3,84/ 30 dk	Max %20 / 120dk	TS EN 1744-1
Alkali Silika Reaktifliği	% 0,034	% 0,034	% 0,034	Max 0,2	TS 13516
Petrografik Tanımlama	DOLOMİTİK KİREÇTAŞI	DOLOMİTİK KİREÇTAŞI	DOLOMİTİK KİREÇTAŞI	-	TS EN 932-3

8.Uygun Teknik Belge ve/veya Özel Teknik Belgelendirme:
Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İMALATÇI ADINA İMZALAYAN

ADI SOYADI :
DÜZENLENEN YER :
DÜZENLEME TARİHİ :
İMZA :