PERFORMANS BEYANI

Beyan No: EN 13043/PB 02-2026

1.Ürün Tipi Kimlik Kodu : **0/4 - 4/11,2 - 12,5/20 - 16/31,5 - 16/40 mm Asfalt Agregaları**
2.Kullanım Amacı/Amaçları : **Bitümlü Karışımlar bileşeni olarak**
3.İmalatçı Adı / Adresi : **MICIRTAŞ İNŞAAT MAD. TAAH. VE TİC. A.Ş.**
Merkez Adresi: **EMLAKDERE MAH. EMLAKDERE CAD. NO: 160 - İÇ KAPI NO: - YUNUSEMRE/ MANİSA**
Üretim Tesisi Adresi: **Emlakdere Mahallesi Kersen Mevkii Yunusemre / MANİSA**
4.Yetkili Temsilci Adı / Adresi:
5.Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemi / Sistemleri : **SİSTEM 2+**
6.Uyumlaştırılmış Standart / Yayın Tarihi : **TS EN 13043**
Onaylanmış Kuruluş / Kimlik Numarası : **RMC / NB.3136**
Fabrika Üretim Kontrolü Belge No : **3136 – CPR – RMC067/02**
7.Beyan Edilen Performanslar :

Temel Özellikler	Performans					Tolerans	Deney Standardı
Tane Büyüklüğü	**0/4 mm**	**4/11,2 mm**	**12,5/20 mm**	**16/31,5 mm**	**16/40 mm**	-	TS EN 13043
Tane Sınıfı Kat.	**GF 85**	**GC 85/20**	**GC 85/20**	**GC 85/35**	**GC 85/35**	-	
Tane Yoğunluğu (Mg/m3)	ρa=2,66 ρrd=2,57 ρssd=2,60	ρa=2,65 ρrd=2,63 ρssd=2,64	ρa=2,65 ρrd=2,63 ρssd=2,64	ρa=2,67 ρrd=2,66 ρssd=2,66	ρa=2,69 ρrd=2,67 ρssd=2,68	±0,25	TS EN 1097-6
Su Emme Oranı	%1,31	%0,38	% 0,30	%0,25	%0,20	Max 2	TS EN 1097-6
Çok İnce Malz.Muht.	f 16	f 1	f 0,5	f 0,5	f 0,5	-	TS EN 933-1
Çok İnce Malz. Kalitesi Kategoisi	MBF 0,25	---	---			Max 10	TS EN 933-9
Parçalanma Direnci	---	LA 30	LA 30	LA 30	LA 30	-	TS EN 1097-2
Donma-Çöz. Dayanıklılık	---	MS18	MS18	MS18	MS18	-	TS EN 1367-2
İri agregaların aşınmaya karşı direnci	---	MDE 15	MDE 15	MDE 15	MDE 15	-	TS EN 1097-1
Donma-çözülmeye karşı direnci değerlendirmek için su emme değeri	---	$WA_{24}1$	$WA_{24}1$	$WA_{24}1$	$WA_{24}1$	-	-
Isıl şoka karşı direnç	---	Kütle Kaybı, I : % 0,30 Mukavemet Kaybı: VLA : % 2,82	Kütle Kaybı, I : % 0,30 Mukavemet Kaybı: VLA : % 2,82	Kütle Kaybı, I : % 0,30 Mukavemet Kaybı: VLA : % 2,82	Kütle Kaybı, I : % 0,30 Mukavemet Kaybı: VLA : % 2,82	±%3	TS EN 1367-5
İri agregalarda ezilmiş ve kırılmış yüzeylerin yüzdesi	---	C100/0	C100/0	C100/0	C100/0	-	TS EN 933-5
İri agreganın bitümlü bağlayıcılarla olan uyumu	---	6 saate : % 65 24 saatte: % 80	6 saate : % 65 24 saatte: % 80	6 saate : % 65 24 saatte: % 80	6 saate : % 65 24 saatte: % 80	±%20	TS EN 12697-11
Hafif ağırlıklı yabancı maddeler	m_{LPC} 0,1	---	---	---	---	-	TS EN 1744-1

8.Uygun Teknik Belge ve/veya Özel Teknik Belgelendirme:

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İMALATÇI ADINA İMZALAYAN

ADI SOYADI :
DÜZENLENEN YER :
DÜZENLEME TARİHİ :
İMZA :

micirtaş
MICIRTAŞ İNŞAAT MADENCİLİK TAAH. VE TİC. A.Ş
Emlakdere Köyü Kersen Mevkii Gürle/MANİSA
Tel: 0.236.213 06 40 Fax: 0.236.213 06 42
Mersis No: 0620 0447 1740 0016