# PERFORMANS BEYANI

## Beyan No: EN 13242/PB 03-2026

1.Ürün Tipi Kimlik Kodu : **0/22,4 - 0/40 - 0/63 - 22,4/63 mm Yol Agrega**
2.Kullanım Amacı/Amaçları : **Yol Dolgu Agregaları**
3.İmalatçı Adı / Adresi : **MICIRTAŞ İNŞAAT MAD. TAAH. VE TİC. A.Ş.**
Merkez Adresi: **EMLAKDERE MAH. EMLAKDERE CAD. NO: 160 - İÇ KAPI NO: - YUNUSEMRE/ MANİSA**
Üretim Tesisi Adresi: **Emlakdere Mahallesi Kersen Mevkii Yunusemre / MANİSA**
4.Yetkili Temsilci Adı / Adresi: -
5.Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemi / Sistemleri : **SİSTEM 2+**
6.Uyumlaştırılmış Standart / Yayın Tarihi : **TS EN 13242+A1:2007**
Onaylanmış Kuruluş / Kimlik Numarası : **RMC / NB.3136**
Fabrika Üretim Kontrolü Belge No : **3136 – CPR – RMC067/3**
7.Beyan Edilen Performanslar :

| Temel Özellikler | Performans | | | | Tolerans | Deney Standardı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tane Büyüklüğü | **0/22,4 mm** | **0/40 mm** | **0/63 mm** | **22,4/63 mm** | - | TS EN 13242+A1:2007 |
| Tane Sınıfı Kat. | **GA 85** | **GA 85** | **GA 85** | **GC 80/20** | - | |
| Tane Yoğunluğu (Mg/m3) | ρa=2,69 ρrd=2,58 ρssd=2,62 | ρa=2,65 ρrd=2,57 ρssd=2,60 | ρa=2,65 ρrd=2,59 ρssd=2,61 | pa=2,67 prd=2,62 pssd=2,64 | ±0,20 | TS EN 1097-6 |
| Su Emme Oranı | %1,63 | % 1,24 | % 0,93 | % 0,68 | Max 2 | TS EN 1097-6 |
| Çok İnce Malz.Muht. | f7 | f3 | f3 | f4 | - | TS EN 933-1 |
| Çok İnce Malz. Kalitesi | MB 0,25 | - | - | - | Max 2 | TS EN 933-9 |
| Parçalanma Direnci | - | LA30 | LA30 | LA30 | - | TS EN 1097-2 |
| Asitte Çöz. Sülf. Kat. | AS0,2 | AS0,2 | AS0,2 | AS0,2 | - | TS EN 1744-1 |
| İri Agregaların Donma Çözülme Etkisine Karşı Direnci | - | MS 18 | MS 18 | MS 18 | - | TS EN 1367-2 |
| Şekil İnd. Kategorisi | - | SI 20 | SI 20 | SI 20 | - | TS EN 933-4 |
| Toplam Kükürt Muhtevası | %0,0453 | %0,0453 | %0,0453 | %0,0453 | - | TS EN 932-3 |
| İri agregaların aşınmaya karşı direnci | - | MDE15 | MDE15 | MDE15 | - | TS EN 1097-1 |
| İri agregalarda ezilmiş ve kırılmış yüzeylerin yüzdesi | | C100/0 | C100/0 | C100/0 | - | TS EN 933-5 |

8.Uygun Teknik Belge ve/veya Özel Teknik Belgelendirme:
Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

**İMALATÇI ADINA İMZALAYAN**
ADI SOYADI :
DÜZENLENEN YER :
DÜZENLEME TARİHİ :
İMZA :